

HR

UPUTE ZA UPORABU ZAŠTITNE ODJEĆE

Príjevod originalnîh uputa

LAHTI PRO®

Bluza, šifra proizvoda: LPBR0148, LPBR0150, LPBR0152, LPBR0154, LPBR0156, LPBR0160
Hlaće, šifra proizvoda: LPSR0148, LPSR0150, LPSR0152, LPSR0154, LPSR0156, LPSR0160
Bib-hlaće, šifra proizvoda: LPSR0248, LPSR0250, LPSR0252, LPSR0254, LPSR0256, LPSR0260

MOLIMO PROČITAJTE OVAJ PRIRUČNIK PRIJE UPOTREBE PROIZVOĐA.

Držite priručnik za buduću upotrebu.

UPOZORENJE! Pročitajte sa sigurnosno upozorenje i sve sigurnosne upute.

Bluza, šifra bib-hlaće -šljedeća, odjeća" ili, zaštitna odjeća" proizvođise u skladu s EN ISO 13688:2013/A1:2021, PN-P-84525 i Uredbom 2016/425. Adresa web stranice na kojoj možete pristupiti EU izjavi o sukladnosti: www.lahtipro.fi

Ova je odjeća osobna zaštitna oprema jednostavnog dizajna, koja pripada prvoj kategoriji, a namijenjena je zaštiti korisnika od utjecaja mehaničkih čimbenika, čiji su učinci površni.

1. UPORABA
Velčinu odjeće treba odabrati na pravi način. Prilikom odabira velćine odjeće treba imati na umu da je ona udobna i da daje slobodu kretanja. Provjerite velćinu isprobavajući odjeću prije početka rada. Zaštitnu odjeću treba odabrati na odgovarajući način kako bi se mogla koristiti na određenom radnom mjestu, u skladu s uputama za zaštitnu naću. Zaštitnu odjeću trebate nositi u svako doba tijekom bilo kojeg posla u kojem postoji opasnost od tjelesnih ozljeda s površinskim učincima.

2. MATERIAL
Odjeća Lahti PRO tkanine izrađena od bitnih Pantone COOL GRAY (65% poliester / 35% pamuk) težine 267 ± 13 g / m², umetak i koljena tkanina OXFORD (600D poliester) težine 283 ± 14 g / m² i umetak u džepovima od PANTONE RED 186C tkanine.

Materijali korišćeni za proizvodnju obićno ne izazivaju iritaciju koće ili alergijske reakćije. Međutim, mogu postojati pojedinaćni slučajevi takvih reakćija kod ljudi alergićnih na plastiku. Trebate prestati koristiti ovu odjeću i posavjetovati se s lijećnikom. Proizvod ne koristi materijale koji mogu izazvati alergijske reakćije ili mogu biti kancerogeni, toksićni ili mutageni.

3. UČINKOVITOST ZAŠTITE
Ova odjeća je sredstvo osobne zaštite jednostavne strukture pripadaju u prvu kategoriju, dizajnirana da zaštiti nositelja od akćije faktora mehanićkih efekata od kojih su površni.

■ **Ogranićenje zaštite**
Odjeća štiti samo dijelove tjeleja koje pokriva. Ne štiti korisnika od visokih napona elekćne energije. Izbjegavajte kontakt s plamenom. Razina zaštite odnos se na materijal od kojeg je odjeća livana i izvrljena samo u ovom, neopran i ne popravljenu odjeću. Ova razina zaštite temelji se na ispitivanju provedenom u skladu s gore navedenim, noma o novoj odjeći ne uzima u obzir promjene koje su posljedica njihovog trošenja.

■ **Ćimbenici koji uzrokuju gubitak zaštitnih svojstava**
a) vatre i visoke površine;
b) niski temperaturi;

c) otapala;
d) kemikalije, kiseline, baze;
e) korozivna sredstva;
f) starenje materijala;
g) nepravilna uporaba.

4. FITNESS ZA UPORABU
Rok trajanja se ne može jasno odrediti. Koristite samo prema namjeni. Prije svake uporabe provjerite ćistotu odjeće, stupanj habanja, prikladnost predvićdenih radnih aktivnosti i njenu ćjelovitost. Odjeća treba zamijeniti novom u slučaju mehanićkih oštećenja, ogrebotina, pukotina, rupa, slomljenih ćavova, oštećenih ućvrćivaća. Tijekom rada obratite paćnju na zaštitne funkcije odjeće.

Ova zaštitna odjeća nije uslućna. U slućaju bilo kakvih oštećenja, NE POPRAVIJE - odloćite i trošite.

NAPOMENAI! U slućaju bilo kakvih mehanićkih oštećenja, ogrebotina, pukotina, rupa, poderanih ćavova, oštećenih ućvrćivaća, odjeća gubi svoju upotrebnost bez obzira na period od kadaje izrađena.

Nakon upotrebe odjeće treba zbrinuti u skladu s vaćećim propisima.

40°

Operite na 40 °C

Ne klorigirajte

Sušite

Groćde na temperaturama do 110 °C

Ne ćistite na suhom

5. METODA ODRĆZAVANJA
Odjeća Lahti PRO tkanine izrađena od bitnih Pantone COOL GRAY (65% poliester / 35% pamuk) težine 267 ± 13 g / m², umetak i koljena tkanina OXFORD (600D poliester) težine 283 ± 14 g / m² i umetak u džepovima od PANTONE RED 186C tkanine.

Materijali korišćeni za proizvodnju obićno ne izazivaju iritaciju koće ili alergijske reakćije. Međutim, mogu postojati pojedinaćni slučajevi takvih reakćija kod ljudi alergićnih na plastiku. Trebate prestati koristiti ovu odjeću i posavjetovati se s lijećnikom. Proizvod ne koristi materijale koji mogu izazvati alergijske reakćije ili mogu biti kancerogeni, toksićni ili mutageni.

3. UČINKOVITOST ZAŠTITE
Ova odjeća je sredstvo osobne zaštite jednostavne strukture pripadaju u prvu kategoriju, dizajnirana da zaštiti nositelja od akćije faktora mehanićkih efekata od kojih su površni.

■ **Ogranićenje zaštite**
Odjeća štiti samo dijelove tjeleja koje pokriva. Ne štiti korisnika od visokih napona elekćne energije. Izbjegavajte kontakt s plamenom. Razina zaštite odnos se na materijal od kojeg je odjeća livana i izvrljena samo u ovom, neopran i ne popravljenu odjeću. Ova razina zaštite temelji se na ispitivanju provedenom u skladu s gore navedenim, noma o novoj odjeći ne uzima u obzir promjene koje su posljedica njihovog trošenja.

■ **Ćimbenici koji uzrokuju gubitak zaštitnih svojstava**
a) vatre i visoke površine;
b) niski temperaturi;

c) otapala;
d) kemikalije, kiseline, baze;
e) korozivna sredstva;
f) starenje materijala;
g) nepravilna uporaba.

4. PRIMEROST ZA UPORABU
Rok trajanja ni moguće jasno doćeliti. Uporablajte izdelek v skladu s njegovim namenu. Pred vsako uporabo preverite ćistot oblaćila, stopnjo obrabe, primernost za predvidene delovne aktivnosti in njegovo celovitost. Oblaćilo je treba zamenjati za novo v primeru pojavitve mehanskih poškodb, obrabe, raztrganjih delov, luknj, razparanih šivov, poškodovanih zadrg. Med delom je treba biti pozoren na ohranitev zašćitne funkcije oblaćila.

To vamnosto oblaćilo ni moguće popraviti. V primeru kakršne koli poškodbe NE POPRAVIJAJTE – prenehajte s uporabo in zavrzte.

POZORI! V primeru kakršnih koli mehanskih poškodb, obrabe, raztrganjih delov, luknj, razparanih šivov, poškodovanih zadrg oblaćilo izgubi primernost za uporabo ne glede na obdobje, ki je preteklo od izdelave proizvoda.

Izrabljeno oblaćilo odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.

40°

Prati pri temperaturi 40 °C

Ne uporabljati belila.

Ne kemikalijami ćistiti.

Likati pri temperaturi do 110 °C

Ćistiti na suhom

2. MATERIAL
Oblaćila LAHTI PRO so seřita iz osnovne tkanine PANTONE COOL GREY (65% Polyester / 35% Bomba) z maso 267 ± 13 g / m², deli na kolnih in laktih iz tkanine OXFORD (Pomster 600D) z maso 283 ± 14 g / m², řepi pa iz tkanine PANTONE RED 186C.

Materijal, uporabljen za proizvodnjo oblaćil, praviloma ne povzroća razdraćenje koće ali alergijskih odzivov. V posameznih primerih lahko pride do odziva koće pri osebah, ki so občutljive na umetne vose. V tem primeru je treba prenehati z njihovo uporabo in se posvetovati z zdravnikom. Pri proizvodnji odjeće ni bilo uporabljeni materiali, ki lahko povzročijo alergijske odzive ali so lahko rakotvorni, strupeni ali mutageni.

3. UČINKOVITOST ZAŠTITE
To oblaćilo je preprosta osebnna varovalna oprema **kategorije I**, namenjena zašćiti uporabnika pred mehanskim delovanjem s površinskimi posledicami.

■ **Omejitve zaščite**
Oblaćila šćitijo samo tiste dele telesa, katere prekrivajo. Oblaćila ne šćitijo uporabnika pred visokimi in nizkimi temperaturami. Prepriećite izpostavljenost plamenu. Stopnja zaščite se nanša samo na material, iz katerega je seřito oblaćilo, in velja samo za nova, neoprana in neobdelana oblaćila. Navedeni zašćitni nivo temelji na preizkuhu, opravljenu v skladu z zgoraj navedenimi standardi na novih oblaćilih in ne vkljućuje sprememb, ki so posledica njihove obrabe.

■ **Dejavniki, povzročajoći izgubo zašćitnih lastnosti:**
a) izpostavljenost ognju ali vroćim površinam,
b) izpostavljenost nizkim temperaturam;

c) topila,
d) kemická sredstva, kisline, baze;
e) jedka sredstva;
f) staranje materiala,
g) neustrežna uporaba.

4. PRIMERNOST ZA UPORABO
Rok trajanja ni moguće jasno doćeliti. Uporablajte izdelek v skladu s njegovim namenu. Pred vsako uporabo preverite ćistot oblaćila, stopnjo obrabe, primernost za predvidene delovne aktivnosti in njegovo celovitost. Oblaćilo je treba zamenjati za novo v primeru pojavitve mehanskih poškodb, obrabe, raztrganjih delov, luknj, razparanih šivov, poškodovanih zadrg. Med delom je treba biti pozoren na ohranitev zašćitne funkcije oblaćila.

To vamnosto oblaćilo ni moguće popraviti. V primeru kakršne koli poškodbe NE POPRAVIJAJTE – prenehajte s uporabo in zavrzte.

POZORI! V primeru kakršnih koli mehanskih poškodb, obrabe, raztrganjih delov, luknj, razparanih šivov, poškodovanih zadrg oblaćilo izgubi primernost za uporabo ne glede na obdobje, ki je preteklo od izdelave proizvoda.

Izrabljeno oblaćilo odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.

2. MATERIAL
Oblaćila LAHTI PRO so seřita iz osnovne tkanine PANTONE COOL GREY (65% Polyester / 35% Bomba) z maso 267 ± 13 g / m², deli na kolnih in laktih iz tkanine OXFORD (Pomster 600D) z maso 283 ± 14 g / m², řepi pa iz tkanine PANTONE RED 186C.

Materijal, uporabljen za proizvodnjo oblaćil, praviloma ne povzroća razdraćenje koće ali alergijskih odzivov. V posameznih primerih lahko pride do odziva koće pri osebah, ki so občutljive na umetne vose. V tem primeru je treba prenehati z njihovo uporabo in se posvetovati z zdravnikom. Pri proizvodnji odjeće ni bilo uporabljeni materiali, ki lahko povzročijo alergijske odzive ali so lahko rakotvorni, strupeni ali mutageni.

3. UČINKOVITOST ZAŠTITE
To oblaćilo je preprosta osebnna varovalna oprema **kategorije I**, namenjena zašćiti uporabnika pred mehanskim delovanjem s površinskimi posledicami.

■ **Omejitve zaščite**
Oblaćila šćitijo samo tiste dele telesa, katere prekrivajo. Oblaćila ne šćitijo uporabnika pred visokimi in nizkimi temperaturami. Prepriećite izpostavljenost plamenu. Stopnja zaščite se nanša samo na material, iz katerega je seřito oblaćilo, in velja samo za nova, neoprana in neobdelana oblaćila. Navedeni zašćitni nivo temelji na preizkuhu, opravljenu v skladu z zgoraj navedenimi standardi na novih oblaćilih in ne vkljućuje sprememb, ki so posledica njihove obrabe.

■ **Dejavniki, povzročajoći izgubo zašćitnih lastnosti:**
a) izpostavljenost ognju ali vroćim površinam,
b) izpostavljenost nizkim temperaturam;

c) otapala;
d) kemická sredstva, kisline, baze;
e) jedka sredstva;
f) staranje materiala,
g) neustrežna uporaba.

4. PRIMERNOST ZA UPORABO
Rok trajanja ni moguće jasno doćeliti. Uporablajte izdelek v skladu s njegovim namenu. Pred vsako uporabo preverite ćistot oblaćila, stopnjo obrabe, primernost za predvidene delovne aktivnosti in njegovo celovitost. Oblaćilo je treba zamenjati za novo v primeru pojavitve mehanskih poškodb, obrabe, raztrganjih delov, luknj, razparanih šivov, poškodovanih zadrg. Med delom je treba biti pozoren na ohranitev zašćitne funkcije oblaćila.

To vamnosto oblaćilo ni moguće popraviti. V primeru kakršne koli poškodbe NE POPRAVIJAJTE – prenehajte s uporabo in zavrzte.

POZORI! V primeru kakršnih koli mehanskih poškodb, obrabe, raztrganjih delov, luknj, razparanih šivov, poškodovanih zadrg oblaćilo izgubi primernost za uporabo ne glede na obdobje, ki je preteklo od izdelave proizvoda.

Izrabljeno oblaćilo odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.

2. MATERIAL
Oblaćila LAHTI PRO so seřita iz osnovne tkanine PANTONE COOL GREY (65% Polyester / 35% Bomba) z maso 267 ± 13 g / m², deli na kolnih in laktih iz tkanine OXFORD (Pomster 600D) z maso 283 ± 14 g / m², řepi pa iz tkanine PANTONE RED 186C.

Materijal, uporabljen za proizvodnjo oblaćil, praviloma ne povzroća razdraćenje koće ali alergijskih odzivov. V posameznih primerih lahko pride do odziva koće pri osebah, ki so občutljive na umetne vose. V tem primeru je treba prenehati z njihovo uporabo in se posvetovati z zdravnikom. Pri proizvodnji odjeće ni bilo uporabljeni materiali, ki lahko povzročijo alergijske odzive ali so lahko rakotvorni, strupeni ali mutageni.

3. UČINKOVITOST ZAŠTITE
To oblaćilo je preprosta osebnna varovalna oprema **kategorije I**, namenjena zašćiti uporabnika pred mehanskim delovanjem s površinskimi posledicami.

■ **Omejitve zaščite**
Oblaćila šćitijo samo tiste dele telesa, katere prekrivajo. Oblaćila ne šćitijo uporabnika pred visokimi in nizkimi temperaturami. Prepriećite izpostavljenost plamenu. Stopnja zaščite se nanša samo na material, iz katerega je seřito oblaćilo, in velja samo za nova, neoprana in neobdelana oblaćila. Navedeni zašćitni nivo temelji na preizkuhu, opravljenu v skladu z zgoraj navedenimi standardi na novih oblaćilih in ne vkljućuje sprememb, ki so posledica njihove obrabe.

■ **Dejavniki, povzročajoći izgubo zašćitnih lastnosti:**
a) izpostavljenost ognju ali vroćim površinam,
b) izpostavljenost nizkim temperaturam;

c) otapala;
d) kemická sredstva, kisline, baze;
e) jedka sredstva;
f) staranje materiala,
g) neustrežna uporaba.

4. PRIMERNOST ZA UPORABO
Rok trajanja ni moguće jasno doćeliti. Uporablajte izdelek v skladu s njegovim namenu. Pred vsako uporabo preverite ćistot oblaćila, stopnjo obrabe, primernost za predvidene delovne aktivnosti in njegovo celovitost. Oblaćilo je treba zamenjati za novo v primeru pojavitve mehanskih poškodb, obrabe, raztrganjih delov, luknj, razparanih šivov, poškodovanih zadrg. Med delom je treba biti pozoren na ohranitev zašćitne funkcije oblaćila.

To vamnosto oblaćilo ni moguće popraviti. V primeru kakršne koli poškodbe NE POPRAVIJAJTE – prenehajte s uporabo in zavrzte.

POZORI! V primeru kakršnih koli mehanskih poškodb, obrabe, raztrganjih delov, luknj, razparanih šivov, poškodovanih zadrg oblaćilo izgubi primernost za uporabo ne glede na obdobje, ki je preteklo od izdelave proizvoda.

Izrabljeno oblaćilo odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.

2. MATERIAL
Oblaćila LAHTI PRO so seřita iz osnovne tkanine PANTONE COOL GREY (65% Polyester / 35% Bomba) z maso 267 ± 13 g / m², deli na kolnih in laktih iz tkanine OXFORD (Pomster 600D) z maso 283 ± 14 g / m², řepi pa iz tkanine PANTONE RED 186C.

Materijal, uporabljen za proizvodnjo oblaćil, praviloma ne povzroća razdraćenje koće ali alergijskih odzivov. V posameznih primerih lahko pride do odziva koće pri osebah, ki so občutljive na umetne vose. V tem primeru je treba prenehati z njihovo uporabo in se posvetovati z zdravnikom. Pri proizvodnji odjeće ni bilo uporabljeni materiali, ki lahko povzročijo alergijske odzive ali so lahko rakotvorni, strupeni ali mutageni.

3. UČINKOVITOST ZAŠTITE
To oblaćilo je preprosta osebnna varovalna oprema **kategorije I**, namenjena zašćiti uporabnika pred mehanskim delovanjem s površinskimi posledicami.

■ **Omejitve zaščite**
Oblaćila šćitijo samo tiste dele telesa, katere prekrivajo. Oblaćila ne šćitijo uporabnika pred visokimi in nizkimi temperaturami. Prepriećite izpostavljenost plamenu. Stopnja zaščite se nanša samo na material, iz katerega je seřito oblaćilo, in velja samo za nova, neoprana in neobdelana oblaćila. Navedeni zašćitni nivo temelji na preizkuhu, opravljenu v skladu z zgoraj navedenimi standardi na novih oblaćilih in ne vkljućuje sprememb, ki so posledica njihove obrabe.

■ **Dejavniki, povzročajoći izgubo zašćitnih lastnosti:**
a) izpostavljenost ognju ali vroćim površinam,
b) izpostavljenost nizkim temperaturam;

c) otapala;
d) kemická sredstva, kisline, baze;
e) jedka sredstva;
f) staranje materiala,
g) neustrežna uporaba.

4. PRIMERNOST ZA UPORABO
Rok trajanja ni moguće jasno doćeliti. Uporablajte izdelek v skladu s njegovim namenu. Pred vsako uporabo preverite ćistot oblaćila, stopnjo obrabe, primernost za predvidene delovne aktivnosti in njegovo celovitost. Oblaćilo je treba zamenjati za novo v primeru pojavitve mehanskih poškodb, obrabe, raztrganjih delov, luknj, razparanih šivov, poškodovanih zadrg. Med delom je treba biti pozoren na ohranitev zašćitne funkcije oblaćila.

To vamnosto oblaćilo ni moguće popraviti. V primeru kakršne koli poškodbe NE POPRAVIJAJTE – prenehajte s uporabo in zavrzte.

POZORI! V primeru kakršnih koli mehanskih poškodb, obrabe, raztrganjih delov, luknj, razparanih šivov, poškodovanih zadrg oblaćilo izgubi primernost za uporabo ne glede na obdobje, ki je preteklo od izdelave proizvoda.

Izrabljeno oblaćilo odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.

2. MATERIAL
Oblaćila LAHTI PRO so seřita iz osnovne tkanine PANTONE COOL GREY (65% Polyester / 35% Bomba) z maso 267 ± 13 g / m², deli na kolnih in laktih iz tkanine OXFORD (Pomster 600D) z maso 283 ± 14 g / m², řepi pa iz tkanine PANTONE RED 186C.

Materijal, uporabljen za proizvodnjo oblaćil, praviloma ne povzroća razdraćenje koće ali alergijskih odzivov. V posameznih primerih lahko pride do odziva koće pri osebah, ki so občutljive na umetne vose. V tem primeru je treba prenehati z njihovo uporabo in se posvetovati z zdravnikom. Pri proizvodnji odjeće ni bilo uporabljeni materiali, ki lahko povzročijo alergijske odzive ali so lahko rakotvorni, strupeni ali mutageni.

3. UČINKOVITOST ZAŠTITE
To oblaćilo je preprosta osebnna varovalna oprema **kategorije I**, namenjena zašćiti uporabnika pred mehanskim delovanjem s površinskimi posledicami.

■ **Omejitve zaščite**
Oblaćila šćitijo samo tiste dele telesa, katere prekrivajo. Oblaćila ne šćitijo uporabnika pred visokimi in nizkimi temperaturami. Prepriećite izpostavljenost plamenu. Stopnja zaščite se nanša samo na material, iz katerega je seřito oblaćilo, in velja samo za nova, neoprana in neobdelana oblaćila. Navedeni zašćitni nivo temelji na preizkuhu, opravljenu v skladu z zgoraj navedenimi standardi na novih oblaćilih in ne vkljućuje sprememb, ki so posledica njihove obrabe.

■ **Dejavniki, povzročajoći izgubo zašćitnih lastnosti:**
a) izpostavljenost ognju ali vroćim površinam,
b) izpostavljenost nizkim temperaturam;

c) otapala;
d) kemická sredstva, kisline, baze;
e) jedka sredstva;
f) staranje materiala,
g) neustrežna uporaba.

4. PRIMERNOST ZA UPORABO
Rok trajanja ni moguće jasno doćeliti. Uporablajte izdelek v skladu s njegovim namenu. Pred vsako uporabo preverite ćistot oblaćila, stopnjo obrabe, primernost za predvidene delovne aktivnosti in njegovo celovitost. Oblaćilo je treba zamenjati za novo v primeru pojavitve mehanskih poškodb, obrabe, raztrganjih delov, luknj, razparanih šivov, poškodovanih zadrg. Med delom je treba biti pozoren na ohranitev zašćitne funkcije oblaćila.

To vamnosto oblaćilo ni moguće popraviti. V primeru kakršne koli poškodbe NE POPRAVIJAJTE – prenehajte s uporabo in zavrzte.

POZORI! V primeru kakršnih koli mehanskih poškodb, obrabe, raztrganjih delov, luknj, razparanih šivov, poškodovanih zadrg oblaćilo izgubi primernost za uporabo ne glede na obdobje, ki je preteklo od izdelave proizvoda.

Izrabljeno oblaćilo odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.

2. MATERIAL
Oblaćila LAHTI PRO so seřita iz osnovne tkanine PANTONE COOL GREY (65% Polyester / 35% Bomba) z maso 267 ± 13 g / m², deli na kolnih in laktih iz tkanine OXFORD (Pomster 600D) z maso 283 ± 14 g / m², řepi pa iz tkanine PANTONE RED 186C.

Materijal, uporabljen za proizvodnjo oblaćil, praviloma ne povzroća razdraćenje koće ali alergijskih odzivov. V posameznih primerih lahko pride do odziva koće pri osebah, ki so občutljive na umetne vose. V tem primeru je treba prenehati z njihovo uporabo in se posvetovati z zdravnikom. Pri proizvodnji odjeće ni bilo uporabljeni materiali, ki lahko povzročijo alergijske odzive ali so lahko rakotvorni, strupeni ali mutageni.

3. UČINKOVITOST ZAŠTITE
To oblaćilo je preprosta osebnna varovalna oprema **kategorije I**, namenjena zašćiti uporabnika pred mehanskim delovanjem s površinskimi posledicami.

■ **Omejitve zaščite**
Oblaćila šćitijo samo tiste dele telesa, katere prekrivajo. Oblaćila ne šćitijo uporabnika pred visokimi in nizkimi temperaturami. Prepriećite izpostavljenost plamenu. Stopnja zaščite se nanša samo na material, iz katerega je seřito oblaćilo, in velja samo za nova, neoprana in neobdelana oblaćila. Navedeni zašćitni nivo temelji na preizkuhu, opravljenu v skladu z zgoraj navedenimi standardi na novih oblaćilih in ne vkljućuje sprememb, ki so posledica njihove obrabe.

■ **Dejavniki, povzročajoći izgubo zašćitnih lastnosti:**
a) izpostavljenost ognju ali vroćim površinam,
b) izpostavljenost nizkim temperaturam;

c) otapala;
d) kemická sredstva, kisline, baze;
e) jedka sredstva;
f) staranje materiala,
g) neustrežna uporaba.

4. PRIMERNOST ZA UPORABO
Rok trajanja ni moguće jasno doćeliti. Uporablajte izdelek v skladu s njegovim namenu. Pred vsako uporabo preverite ćistot oblaćila, stopnjo obrabe, primernost za predvidene delovne aktivnosti in njegovo celovitost. Oblaćilo je treba zamenjati za novo v primeru pojavitve mehanskih poškodb, obrabe, raztrganjih delov, luknj, razparanih šivov, poškodovanih zadrg. Med delom je treba biti pozoren na ohranitev zašćitne funkcije oblaćila.

To vamnosto oblaćilo ni moguće popraviti. V primeru kakršne koli poškodbe NE POPRAVIJAJTE – prenehajte s uporabo in zavrzte.

POZORI! V primeru kakršnih koli mehanskih poškodb, obrabe, raztrganjih delov, luknj, razparanih šivov, poškodovanih zadrg oblaćilo izgubi primernost za uporabo ne glede na obdobje, ki je preteklo od izdelave proizvoda.

Izrabljeno oblaćilo odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.

2. MATERIAL
Oblaćila LAHTI PRO so seřita iz osnovne tkanine PANTONE COOL GREY (65% Polyester / 35% Bomba) z maso 267 ± 13 g / m², deli na kolnih in laktih iz tkanine OXFORD (Pomster 600D) z maso 283 ± 14 g / m², řepi pa iz tkanine PANTONE RED 186C.

Materijal, uporabljen za proizvodnjo oblaćil, praviloma ne povzroća razdraćenje koće ali alergijskih odzivov. V posameznih primerih lahko pride do odziva koće pri osebah, ki so občutljive na umetne vose. V tem primeru je treba prenehati z njihovo uporabo in se posvetovati z zdravnikom. Pri proizvodnji odjeće ni bilo uporabljeni materiali, ki lahko povzročijo alergijske odzive ali so lahko rakotvorni, strupeni ali mutageni.

3. UČINKOVITOST ZAŠTITE
To oblaćilo je preprosta osebnna varovalna oprema **kategorije I**, namenjena zašćiti uporabnika pred mehanskim delovanjem s površinskimi posledicami.

■ **Omejitve zaščite**
Oblaćila šćitijo samo tiste dele telesa, katere prekrivajo. Oblaćila ne šćitijo uporabnika pred visokimi in nizkimi temperaturami. Prepriećite izpostavljenost plamenu. Stopnja zaščite se nanša samo na material, iz katerega je seřito oblaćilo, in velja samo za nova, neoprana in neobdelana oblaćila. Navedeni zašćitni nivo temelji na preizkuhu, opravljenu v skladu z zgoraj navedenimi standardi na novih oblaćilih in ne vkljućuje sprememb, ki so posledica njihove obrabe.

■ **Dejavniki, povzročajoći izgubo zašćitnih lastnosti:**
a) izpostavljenost ognju ali vroćim površinam,
b) izpostavljenost nizkim temperaturam;

c) otapala;
d) kemická sredstva, kisline, baze;
e) jedka sredstva;
f) staranje materiala,
g) neustrežna uporaba.

4. PRIMERNOST ZA UPORABO
Rok trajanja ni moguće jasno doćeliti. Uporablajte izdelek v skladu s njegovim namenu. Pred vsako uporabo preverite ćistot oblaćila, stopnjo obrabe, primernost za predvidene delovne aktivnosti in njegovo celovitost. Oblaćilo je treba zamenjati za novo v primeru pojavitve mehanskih poškodb, obrabe, raztrganjih delov, luknj, razparanih šivov, poškodovanih zadrg. Med delom je treba biti pozoren na ohranitev zašćitne funkcije oblaćila.

To vamnosto oblaćilo ni moguće popraviti. V primeru kakršne koli poškodbe NE POPRAVIJAJTE – prenehajte s uporabo in zavrzte.

POZORI! V primeru kakršnih koli mehanskih poškodb, obrabe, raztrganjih delov, luknj, razparanih šivov, poškodovanih zadrg oblaćilo izgubi primernost za uporabo ne glede na obdobje, ki je preteklo od izdelave proizvoda.

Izrabljeno oblaćilo odstranite v skladu z veljavnimi predpisi.

2. MATERIAL</

