

CECHY PRODUKTU

Certyfikat CE. Certyfikat IP 54. Klasa lasera II. Typ lasera 620-690 nm, <1 mW. Czas pomiaru 0.5 sek. Auto wyłączenie 5 min. Ekran LCD. Pamięć 99 pomiarów. Możliwość wyboru 2 punktów początkowych pomiaru: przód, tył dalmierza. Dostępne rodzaje pomiarów: pomiar pojedynczy, pomiar ciągły, twierdzenie Pitagorasa - bezpośrednie i pośrednie, obliczanie pola powierzchni i objętości. Możliwe dodawanie i odejmowanie pomiarów. Żywotność baterii (typ AAA, 3 x 1.5 V) do 5000 pomiarów. Wymiary i waga: 120 mm x 50 mm x 25 mm, 92g±5g. Zakres temperatur: przechowywanie od -20°C do +65°C, praca od 0°C do +40°C. Pakowane w pudełko z instrukcją.



MIN.
0,05m



UP TO
5000
TIMES



IP54

4,5 V
d.c.

x3
AAA
NOT INCLUDED

99 RECORDS



MAX
20m
±3mm

KOD	ZAKRES POMIARU [M]	KOLOR WIAZKI LASERA	DOKŁADNOŚĆ POMIARU	POMIAR KĄTA NACHYLENIA POWIERZCHNI	
15197	0.01-50	■	+/-2 mm	-	50
15198	0.01-70	■	+/-2 mm	-	50

PROLINE®



<https://pl-pl.facebook.com/ProlineTools>

www.proline-tools.com