



| KOD   | ŚREDNICA<br>[CAL] | ŚREDNICA<br>[MM] | PRĘDKOŚĆ<br>OBROTOWA<br>W STALI<br>MIĘKIEJ<br>[RPM] | PRĘDKOŚĆ<br>OBROTOWA<br>W STALI<br>NIERDZEWNEJ<br>[RPM] | PRĘDKOŚĆ<br>OBROTOWA<br>W ŻELIWIE<br>[RPM] | PRĘDKOŚĆ<br>OBROTOWA<br>W MOSIĄDZU<br>[RPM] | PRĘDKOŚĆ<br>OBROTOWA<br>W ALUMINIUM<br>[RPM] | PRĘDKOŚĆ<br>OBROTOWA<br>W DREWIE<br>[RPM] |        |
|-------|-------------------|------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|
| 27314 | 9/16              | 14               | 580                                                 | 300                                                     | 400                                        | 790                                         | 900                                          | 800                                       | 25/200 |
| 27316 | 5/8               | 16               | 550                                                 | 275                                                     | 365                                        | 730                                         | 825                                          | 760                                       | 25/200 |
| 27319 | 3/4               | 19               | 460                                                 | 230                                                     | 300                                        | 600                                         | 690                                          | 680                                       | 25/200 |
| 27320 | 25/32             | 20               | 445                                                 | 220                                                     | 290                                        | 580                                         | 660                                          | 640                                       | 25/200 |
| 27322 | 7/8               | 22               | 390                                                 | 195                                                     | 260                                        | 520                                         | 585                                          | 560                                       | 25/200 |
| 27324 | 15/16             | 24               | 370                                                 | 185                                                     | 245                                        | 495                                         | 555                                          | 520                                       | 25/200 |
| 27325 | 1                 | 25               | 350                                                 | 175                                                     | 235                                        | 470                                         | 525                                          | 500                                       | 25/200 |
| 27327 | 1-1/16            | 27               | 325                                                 | 160                                                     | 215                                        | 435                                         | 480                                          | 500                                       | 25/100 |
| 27329 | 1-1/8             | 29               | 300                                                 | 150                                                     | 200                                        | 400                                         | 450                                          | 450                                       | 25/100 |
| 27330 | 1-3/16            | 30               | 285                                                 | 145                                                     | 190                                        | 380                                         | 425                                          | 430                                       | 25/100 |
| 27332 | 1-1/4             | 32               | 275                                                 | 140                                                     | 180                                        | 360                                         | 410                                          | 410                                       | 25/100 |
| 27335 | 1-3/8             | 35               | 250                                                 | 125                                                     | 165                                        | 330                                         | 375                                          | 370                                       | 25/100 |
| 27338 | 1-1/2             | 38               | 230                                                 | 115                                                     | 150                                        | 300                                         | 345                                          | 330                                       | 25/100 |
| 27340 | 1-9/16            | 40               | 220                                                 | 110                                                     | 145                                        | 290                                         | 330                                          | 310                                       | 25/100 |
| 27344 | 1-3/4             | 44               | 195                                                 | 95                                                      | 130                                        | 260                                         | 295                                          | 250                                       | 25/100 |
| 27346 | 1-13/16           | 46               | 190                                                 | 95                                                      | 125                                        | 250                                         | 285                                          | 230                                       | 25/100 |
| 27348 | 1-7/8             | 48               | 180                                                 | 90                                                      | 120                                        | 240                                         | 270                                          | 210                                       | 25/100 |
| 27351 | 2                 | 51               | 170                                                 | 85                                                      | 115                                        | 230                                         | 255                                          | 200                                       | 25/100 |
| 27354 | 2-1/8             | 54               | 160                                                 | 80                                                      | 105                                        | 210                                         | 240                                          | 190                                       | 25/100 |
| 27357 | 2-1/4             | 57               | 150                                                 | 75                                                      | 100                                        | 200                                         | 225                                          | 185                                       | 10/40  |
| 27360 | 2-3/8             | 60               | 140                                                 | 70                                                      | 95                                         | 190                                         | 220                                          | 180                                       | 10/40  |

## CECHY PRODUKTU

Otwornica bimetalowa której zęby wykonano ze stali narzędziowej szybko tnącej HSS M42 z 8% dodatkiem kobaltu, korpus ze stopowej stali sprężynowej. Bimetaliczna konstrukcja zapewnia wysoką odporność części nośnej na pękanie, a stal szybko tnąca M42 zębów zapewnia znacznie wyższą twardość i odporność na zużycie w porównaniu do zwykłej stali HSS. Przeznaczona do obróbki metali, w szczególności stali nierdzewnej, stali, aluminium a także metali kolorowych, tworzyw sztucznych oraz drewna. Przystosowana do umocowania adaptera do uchwytu sześciokątnego lub SDS-plus. Wymaga stosowania adaptera oraz wiertła centrującego. Wiercenie w stalach powinno odbywać się na mokro. Naprzemienna ilość zębów 4/6TPI umożliwia wiercenie w materiałach różnej twardości. Na powierzchniach bocznych otwornica posiada otwory umożliwiające łatwiejsze usunięcie krążka pozostałego po wierceniu. Głębokość wiercenia 38 mm. Pakowane na zawieszce.

**PROLINE®**



<https://pl-pl.facebook.com/ProlineTools>

[www.proline-tools.com](http://www.proline-tools.com)