



CECHY PRODUKTU

Poziomnica z uchwytem z serii PROLINE HD wykonana z prostokątnego, grubego profilu aluminiowego tłoczonego. Specjalny kształt profilu zapewnia najwyższą sztywność produktu, odporność na zgniatanie i skręcanie a jednocześnie pozwala na pewny chwyt. Frezowana dwustronnie powierzchnia robocza, pozwalająca na idealny kontakt produktu z podłożem. Poziomnica wyposażona w 3 libelki (90° / 0° / 45°) zapewniające dokładność pomiaru 0.5mm/1m. Wyposażona w libelę powiększającą, która umożliwia łatwy odczyt pomiaru. Libelka pozioma z dodatkowymi pierścieniami umożliwiającymi wyznaczanie 2% spadku. Wyposażona w bardzo silne magnesy neodymowe. Wyposażona w specjalne nasadki wykonane z tworzywa TPR, pochłaniające siłę uderzenia w momencie pionowego upadku poziomnicy z wysokości. Oksydowana powierzchnia poziomnicy.

KOD	DŁUGOŚĆ [CM]	WYSOKOŚĆ PROFILU [CM]	KOLOR	IŁOŚĆ LIBELEK	POWIĘKSZONA LIBELKA	ODPORNOŚĆ NA UV
15980	60	6,3		3	x	x
15981	80	6,3		3	x	x
15982	100	6,3		3	x	x
15983	120	6,3		3	x	x
15984	150	6,3		3	x	x
15985	200	6,3		3	x	x

KOD	SPADEK 2%	KOŃCÓWKĄ SHOCK PROOF	MAGNES	FREZ	NADRUK MIARY	DOKŁADNOŚĆ POMIARU	
15980	x	x	x	Dwustronny	-	0.5mm/1m	30
15981	x	x	x	Dwustronny	-	0.5mm/1m	20
15982	x	x	x	Dwustronny	-	0.5mm/1m	20
15983	x	x	x	Dwustronny	-	0.5mm/1m	15
15984	x	x	x	Dwustronny	-	0.5mm/1m	15
15985	x	x	x	Dwustronny	-	0.5mm/1m	10

PROLINE®



<https://pl-pl.facebook.com/ProlineTools>

www.proline-tools.com