



CECHY PRODUKTU

Poziomnica z serii PREMIUM wykonana z prostokątnego profilu aluminiowego z masywnym przetłoczeniem. Zastosowany kształt profilu zapewnia zwiększoną wytrzymałość produktu i pozwala na pewny chwyt. Frezowana dolna powierzchnia robocza, zapewniająca idealny kontakt produktu z podłożem. Poziomnica wyposażona w 2 libelki (90° / 0°) zapewniające dokładność pomiaru 0.5mm/1m. Libelka poziomu z dodatkowymi pierścieniami umożliwiającymi wyznaczanie 2% spadku. Wyposażona w bardzo silne magnesy. Wyposażona w specjalne nasadki wykonane z tworzywa TPR, pochłaniające siłę uderzenia w momencie pionowego upadku poziomnicy z wysokości. Dodatkowo posiada nadruk miary, który zdecydowanie ułatwia zaznaczenie punktów w odpowiedniej odległości. Korpus malowany proszkowo.

KOD	DŁUGOŚĆ [CM]	WYSOKOŚĆ PROFILU [CM]	KOLOR	IŁOŚĆ LIBELEK	POWIEKSZONA LIBELKA	ODPORNOŚĆ NA UV
15950	40	6,5	■	2	-	x
15951	60	6,5	■	2	-	x
15952	80	6,5	■	2	-	x
15953	100	6,5	■	2	-	x
15954	120	6,5	■	2	-	x
15955	150	6,5	■	2	-	x
15956	200	6,5	■	2	-	x

KOD	SPADEK 2%	KOŃCÓWKA SHOCK PROOF	MAGNES	FREZ	NADRUK MIARY	DOKŁADNOŚĆ POMIARU	
15950	x	x	x	Jednostronny	x	0.5mm/1m	30
15951	x	x	x	Jednostronny	x	0.5mm/1m	30
15952	x	x	x	Jednostronny	x	0.5mm/1m	30
15953	x	x	x	Jednostronny	x	0.5mm/1m	20
15954	x	x	x	Jednostronny	x	0.5mm/1m	20
15955	x	x	x	Jednostronny	x	0.5mm/1m	15
15956	x	x	x	Jednostronny	x	0.5mm/1m	10

PROLINE®



<https://pl-pl.facebook.com/ProlineTools>

www.proline-tools.com