



CECHY PRODUKTU

Poziomnica z serii PREMIUM wykonana z prostokątnego profilu aluminiowego z masywnym przetłoczeniem. Zastosowany kształt profilu zapewnia zwiększoną wytrzymałość produktu i pozwala na pewny chwyt. Frezowana dolna powierzchnia robocza, zapewniająca idealny kontakt produktu z podłożem. Poziomnica wyposażona w 3 libelki (90° / 0° / 45°) zapewniające dokładność pomiaru 0.5mm/1m. Libelka poziomą z dodatkowymi pierścieniami umożliwiającymi wyznaczanie 2% spadku. Wyposażona w bardzo silne magnesy. Wyposażona w specjalne nasadki wykonane z tworzywa TPR, pochłaniające siłę uderzenia w momencie pionowego upadku poziomnicy z wysokości. Dodatkowo posiada nadruk miary, który zdecydowanie ułatwia zaznaczenie punktów w odpowiedniej odległości. Korpus malowany proszkowo.

KOD	DŁUGOŚĆ [CM]	WYSOKOŚĆ PROFILU [CM]	KOLOR	IŁOŚĆ LIBELEK	POWIĘKSZONA LIBELKA	ODPORNOŚĆ NA UV
15960	40	6,5	■	3	-	x
15961	60	6,5	■	3	-	x
15962	80	6,5	■	3	-	x
15963	100	6,5	■	3	-	x
15964	120	6,5	■	3	-	x
15965	150	6,5	■	3	-	x
15966	200	6,5	■	3	-	x

KOD	SPADEK 2%	KOŃCÓWKĄ SHOCK PROOF	MAGNES	FREZ	NADRUK MIARY	DOKŁADNOŚĆ POMIARU	☐
15960	x	x	x	Jednostronny	x	0.5mm/1m	30
15961	x	x	x	Jednostronny	x	0.5mm/1m	30
15962	x	x	x	Jednostronny	x	0.5mm/1m	20
15963	x	x	x	Jednostronny	x	0.5mm/1m	20
15964	x	x	x	Jednostronny	x	0.5mm/1m	20
15965	x	x	x	Jednostronny	x	0.5mm/1m	15
15966	x	x	x	Jednostronny	x	0.5mm/1m	10

PROLINE®