

POZIOMNICA - STANDARD 2 LIBELKI



CECHY PRODUKTU

Poziomnica z serii STANDARD wykonana z prostokątnego profilu aluminiowego dodatkowo przetłoczonego. Zastosowany kształt profilu zapewnia dużą wytrzymałość produktu i pozwala na pewny chwyt. Frezowana dolna powierzchnia robocza, zapewniająca idealny kontakt produktu z podłożem. Poziomnica wyposażona w 2 libelki (90° / 0°) zapewniające dokładność pomiaru 1mm/1m. Wyposażona w specjalne nasadki wykonane z tworzywa TPR, pochłaniające siłę uderzenia w momencie pionowego upadku poziomnicy z wysokości. Dodatkowo posiada nadruk miary, który zdecydowanie ułatwia zaznaczenie punktów w odpowiedniej odległości. Korpus malowany proszkowo.

KOD	DŁUGOŚĆ [CM]	WYSOKOŚĆ PROFILU [CM]	KOLOR	IŁOŚĆ LIBELEK	POWIEKSZONA LIBELKA	ODPORNOŚĆ NA UV
15850	40	5,3	■	2	-	x
15851	60	5,3	■	2	-	x
15852	80	5,3	■	2	-	x
15853	100	5,3	■	2	-	x
15854	120	5,3	■	2	-	x
15855	150	5,3	■	2	-	x
15856	200	5,3	■	2	-	x

KOD	SPADEK 2%	KOŃCÓWKA SHOCK PROOF	MAGNES	FREZ	NADRUK MIARY	DOKŁADNOŚĆ POMIARU	
15850	-	x	-	Jednostronny	x	1mm/1m	50
15851	-	x	-	Jednostronny	x	1mm/1m	30
15852	-	x	-	Jednostronny	x	1mm/1m	30
15853	-	x	-	Jednostronny	x	1mm/1m	20
15854	-	x	-	Jednostronny	x	1mm/1m	20
15855	-	x	-	Jednostronny	x	1mm/1m	20
15856	-	x	-	Jednostronny	x	1mm/1m	20

PROLINE®