



CECHY PRODUKTU

Poziomnica z serii STANDARD wykonana z prostokątnego profilu aluminiowego dodatkowo przetłoczonego. Zastosowany kształt profilu zapewnia dużą wytrzymałość produktu i pozwala na pewny chwyt. Frezowana dolna powierzchnia robocza, zapewniająca idealny kontakt produktu z podłożem. Poziomnica wyposażona w 3 libelki (90° / 0° / 45°) zapewniające dokładność pomiaru 1mm/1m. Wyposażona w specjalne nasadki wykonane z tworzywa TPR, pochłaniające siłę uderzenia w momencie pionowego upadku poziomnicy z wysokości. Dodatkowo posiada nadruk miary, który zdecydowanie ułatwia zaznaczenie punktów w odpowiedniej odległości. Korpus malowany proszkowo.

KOD	DŁUGOŚĆ [CM]	WYSOKOŚĆ PROFILU [CM]	KOLOR	IŁOŚĆ LIBELEK	POWIEKSZONA LIBELKA	ODPORNOŚĆ NA UV
15860	40	5,3	■	3	-	x
15861	60	5,3	■	3	-	x
15862	80	5,3	■	3	-	x
15863	100	5,3	■	3	-	x
15864	120	5,3	■	3	-	x
15865	150	5,3	■	3	-	x
15866	200	5,3	■	3	-	x

KOD	SPADEK 2%	KOŃCÓWKA SHOCK PROOF	MAGNES	FREZ	NADRUK MIARY	DOKŁADNOŚĆ POMIARU	📦
15860	-	x	-	Jednostronny	x	1mm/1m	50
15861	-	x	-	Jednostronny	x	1mm/1m	30
15862	-	x	-	Jednostronny	x	1mm/1m	30
15863	-	x	-	Jednostronny	x	1mm/1m	20
15864	-	x	-	Jednostronny	x	1mm/1m	20

PROLINE®



<https://pl-pl.facebook.com/ProlineTools>

www.proline-tools.com